

- **Langzeitdünger für die ganzjährige Düngung**
- **Durch die temperaturgesteuerte Freisetzung werden die Nährstoffe der Pflanze bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt – es resultieren gesunde widerstandsfähige Pflanzen.**
- **Geringer Arbeitsaufwand durch nur 2-malige Anwendung im Jahr.**
- **Kalium liegt teilweise als Kaliumnitrat vor, ist damit hoch pflanzenverfügbar und wirkt der Bildung von „Black Layer“ entgegen.**

TurfPower Universal NPK (Mg) 30+8+8 (+2)	
Düngeproduktmischung	
30,0 % GESAMTSTICKSTOFF (N) 2,3 % Nitratstickstoff (N) 2,2 % Ammoniumstickstoff (N) 25,5 % Harnstoffstickstoff (N) 8,0 % GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P ₂ O ₅) 7,0 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅) 8,0 % GESAMT-KALIUMOXID (K ₂ O) 8,0 % wasserlösliches Kaliumoxid (K ₂ O) 2,0 % GESAMTMAGNESIUMOXID (MgO)	
Korngroße: Granulate. 90 % des Produkts haben eine Granulatgröße zwischen 2,0 mm und 4,0 mm.	
Inhaltsstoffe: Harnstoff ¹ (CAS-Nr.: 57-13-6); Monoammoniumphosphat ¹ (CAS-Nr.: 7722-76-1); Kalkammonsalpeter ¹ (CAS-Nr.: 15245-12-2); Kaliumsulfat ¹ (CAS-Nr.: 7778-80-5); Kaliumnitrat ¹ (CAS-Nr.: 7757-79-1);	
¹ CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen	
Gebrauchsanweisung: Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten. Für alle Rasenflächen 25-40 g/m ² . Diese Anwendungsraten sind Empfehlungen. Hinweis: Empfehlungen der amtlichen Beratungen gehen vor.	
Empfohlene Lagerbedingungen: Lagerung nur im Originalgebinde, angebrochene Behälter dicht verschließen, nicht ins Abwasser oder Gewässer gelangen lassen. Dauerlagertemperaturen: + 2 °C bis +30 °C. Starke Temperaturschwankungen vermeiden und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.	
Information zu Sicherheit und Umwelt: 85% der Stickstoff (N) sind zur Steuerung der Nährstofffreisetzung mit Polymeren umhüllt. Wirkungsdauer bis 4-6 Monate	
CE	Netto 25 kg
JULIWA-HESA GmbH, Mittelgewannweg 13, D – 69123 Heidelberg	
Chargen-Nr. s. Aufdruck auf Einzelverpackung	

85 % des Stickstoffs sind auf der Basis von Polyurethan umhüllt